Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**







PINTURA PLÁSTICA MATE FACHADAS

Información Técnica

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, fabricada con resinas y pigmentos de gran calidad para obtener en exterior un acabado impermeable, cubriente de blancura inalterable y buena resistencia a los agentes atmosféricos. Al no contener cargas gruesas, permite su aplicación en interiores, donde se precise por su dureza y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos
Color: Blanco
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1.50 gr./cm^3
Secado: 30 minutos aproximadamente
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento: De 6 a 8 m^2/Kg. (según superficies)
Tinción: Colorantes JAFEP
Repintado: A partir de 4 horas
Resistencia al frote: > 12.000 ciclos. Clase 2 según ISO 11998

APLICACIÓN

Adecuada para la protección de paredes y fachadas exteriores, a las que proporciona un acabado blanco y resistente.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de:
- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 20% para la primera capa.





Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**







- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

- Superficies pulverulentas aplicar primero un fondo fijador

Sobre superficies antiguas pintadas:
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

En general se recomienda:
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC. Tampoco se debe pintar con fuerte insolación.
- No aplicar con lluvia o si se prevé que llueva en las horas siguientes a la aplicación.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases de: 750 ml; 4 Litros, 10 Litros; 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



